



## DiskStation DS2415+

Synology DiskStation DS2415+ имеет новый четырехъядерный процессор с механизмом аппаратного шифрования, обеспечивающего высочайшую производительность и высокую скорость шифрования данных. Благодаря четырем встроенным портам Gigabit LAN и масштабируемости до 24 жестких дисков устройство Synology DS2415+ является идеальным решением для централизованного резервирования данных, защиты важных активов и обмена файлами между различными платформами. Synology DS2415+ имеет ограниченную гарантию компании Synology на 3 года.

### Описание

- Четырехъядерный процессор обеспечивает скорость чтения 451,5 МБ/с и скорость записи 415,49 МБ/с
- Механизм аппаратного шифрования AES-NI обеспечивает скорость работы с защищенными данными более 451,21 МБ/с при чтении и более 198,46 МБ/с при записи
- Четыре порта Gigabit LAN с бесперебойной поддержкой и Link Aggregation
- Масштабирование до 24 жестких дисков в Synology DX1215
- Увеличиваемый размер ОЗУ (до 6 ГБ)
- VMware®, Citrix®, Microsoft® Hyper-V®
- Поддержка High Availability и твердотельного кэш-накопителя для чтения записи
- На основе Synology DiskStation Manager (DSM)

### Надежная защита данных и превосходная производительность

В эпоху больших объемов данных крайне важно иметь место хранения и возможность обмена бизнес-файлами, обеспечивая при этом их безопасность. На помощь здесь приходит Synology DS2415+, являющийся идеальным решением для малого и среднего бизнеса. Благодаря новому четырехъядерному процессору, встроенному механизму аппаратного шифрования AES-NI и расширяемому до 6 ГБ модулю памяти ОЗУ устройство DS2415+ обеспечивает среднюю скорость чтения в 451,5 МБ/с и скорость записи в 415,49 МБ/с в конфигурации RAID 5 в среде Windows®<sup>1</sup> и передачу защищенных данных со скоростью более 451,21 МБ/с при чтении и 198,46 МБ/с при записи.

### Сертифицированная виртуализация

DS2415+ предоставляет простые решения для виртуализации среды хранения, включая VMware®, Citrix® и Hyper-V®. Интеграция VMware vSphere® 5 и VAAI® позволяет DS2415+ поддерживать перенос операций хранения и оптимизировать вычислительную мощность для обеспечения беспрецедентной производительности и эффективности в средах VMware. Будучи централизованной системой хранения в виртуальной среде DS2415+ обеспечивает миграцию виртуальных компьютеров, позволяя выполнять перемещения с сервера на сервер, снижая время простоя службы и прерывания работы пользователя. Технология Windows® Offloaded Data Transfer (ODX) и поддержка Synology Advanced LUN существенно повышают эффективность передачи и миграции большого количества данных.

### Бизнес-приложения с широким набором функций

Synology DS2415+ поможет вам работать с данными наиболее эффективно. Благодаря поддержке Windows® ACL и LDAP устройство DS2415+ можно легко внедрить в любую рабочую среду, обеспечивая детальный контроль доступа и эффективные настройки полномочий. Приложения SMB включают общий доступ к принтеру, VPN Server, Mail Server, веб-сервер, антивирус и сетевое видеонаблюдение, что позволяет одному устройству Synology DS2415+ заменить несколько традиционных вычислительных устройств и повысить производительность, сведя затраты и усилия до минимума.



**Рис. 1) Надежность, доступность и восстановление после сбоя**

Synology High Availability обеспечивает удобную смену функций между кластерными серверами в случае сбоя одного из них с незначительным влиянием на работу.



**Рис. 2) Превосходная производительность**

Несколько портов LAN с поддержкой Link Aggregation обеспечивают высочайшую производительность DS215+.

## Гибкий и надежный

Устройство DS215+ обеспечивает не только высокую производительность, но и высочайший уровень надежности. **Четыре порта Gigabit LAN** обеспечивают резерв в случае непредвиденного сбоя оборудования, а жесткие диски, заменяемые в горячем режиме, также помогают сократить время простоя системы при замене диска.

Бесперебойная работа является критически важной целью для любого бизнеса; однако многие компании по всему миру не готовы к сбою в работе. **Диспетчер High Availability** обеспечивает удобную смену функций между кластерными серверами в случае сбоя одного из них с незначительным влиянием на приложения, позволяя снизить риск неожиданных сбоев в работе и дорогостоящих простоев.

## Непревзойденная гибкость

Synology DS215+ позволяет удовлетворить растущие потребности в хранении данных. Устройство DS215+ можно подключить к устройствам расширения для увеличения объема хранения без остановки работы системы и с минимальными усилиями. При сопряжении с **устройствами расширения Synology DX1215<sup>2</sup>** через специальный кабель расширения объем хранения можно увеличить до 144 ТБ.

## Удобные решения для резервирования

Для защиты критически важных бизнес-данных DS215+ может выполнять роль централизованного целевого устройства резервирования для консолидации фрагментированной и разрозненной информации в сети с помощью различных параметров. Расширенное управление правами доступа к резервированию обеспечивает более безопасное и эффективное выполнение задач резервирования. **Cloud Station** с выборочной синхронизацией и управлением ACL обеспечивает резервирование данных в режиме реального времени между несколькими компьютерами и мобильными устройствами. Комплексные решения резервирования, включая **Запланированные фотоснимки LUN, LUN clone** и **Резервирование и репликация** позволяют снизить вероятность сбоя.

## Энергосберегающий и удобный в управлении дизайн

Synology DS215+ разработан с учетом функций экономии энергии. Оснащенное **быстро отсоединяемым модулем вентилятора** с двумя вентиляторами размером 120 X 120 мм и интеллектуальным дизайном циркуляции воздуха, устройство DS215+ обеспечивает круглосуточное непрерывное охлаждение, а его дизайн с подавлением шумов делает его работу намного тише по сравнению с другими подобными моделями. Спящий режим жесткого диска может еще больше снизить энергопотребление и затраты на эксплуатацию. **Отсеки для жестких дисков, не требующие использования винтов**, позволяют быстро заменить неисправные диски и не требуют дополнительных инструментов.

Все продукты Synology отвечают нормативным требованиям по содержанию опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании и упакованы в материал, пригодный для повторного использования. Synology осознает ответственность за проведение мер по снижению влияния на окружающую среду при производстве своей продукции.

# Подключения и кнопки



## Технические характеристики

### Оборудование

Процессор	Intel Atom C2538 Quad Core 2,4 ГГц
Механизм аппаратного шифрования	Да (AES-NI)
Плавающая точка	Да
Размер ОЗУ	DDR3 2 ГБ (масштабируется до 6 ГБ)
Внутренний жесткий диск (HDD/SSD)	3,5" или 2,5", SATA(II) - 12 шт. (жесткие диски не прилагаются)
Максимальная внутренняя емкость	72 ТБ (12 жестких дисков по 6 ТБ) (фактическая емкость зависит от типов разделов)
Жесткий диск, заменяемый в горячем режиме	Да
Внешние порты	Порты USB 3.0 X 4, порт расширения X 1
Размер (В x Ш x Г)	270 X 300 X 340 мм
Вес	9,24 кг
ЛВС	Gigabit X 4
Wake on LAN/WAN	Да
Беспроводное соединение	Да (беспроводные аппаратные ключи не прилагаются)
Входное напряжение переменного тока	От 100 В до 240 В
Частота	50-60 Гц, одна фаза
Рабочая температура	от 5°C до 35°C
Температура хранения	от -20°C до 60°C
Относительная влажность	от 5% до 95% отн. влажн.

### Общие

Сетевые протоколы	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Файловая система	Внутренний: EXT4 Внешний: EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+
Управление системой хранения	Максимальный размер одного раздела: 108 ТБ, макс. кол-во внутренних разделов: 512, макс. iSCSI Target: 32, макс. iSCSI LUN: 256, поддержка клонирования/мгновенного снимка Raid; поддерживаемый тип RAID: Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10; поддержка устройства расширения Synology: DX513, DX213
Возможность обмена файлами	Макс. кол-во учетных записей пользователей: 2048, макс. кол-во групп: 256, макс. кол-во папок общего доступа: 512, макс. кол-во одновременных подключений CIFS/AFP/FTP: 512
Права доступа	Поддержка списка контроля доступа к Windows® (ACL)
Служба каталогов	Интеграция Windows® AD: Вход пользователей домена через Samba (CIFS)/AFP/FTP/File Station, интеграция LDAP
Виртуализация	Сертифицировано VMware vSphere® 5, Microsoft Hyper-V®, Citrix®
Безопасность	FTP по SSL/TLS, автоматическая блокировка IP-адреса, маршрутизатор, защищенное сетевое резервирование через Rsync, подключение HTTPS
Служебные программы	Synology Assistant, Cloud Station, Средство проверки целостности доказательств
Поддерживаемые клиенты	Windows XP® и выше, Mac OS X® 10.5 и выше, Ubuntu® 9.04 и выше
Поддерживаемые обозреватели	Chrome®, Firefox®, Internet Explorer®: 8 или более поздней версии, Safari® 5 или более поздней версии, Safari (iOS 5 или более поздней версии на iPad®), Chrome (Android™ 4.0 на планшетах)
Язык	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

## Приложения

File Station	Виртуальный диск, удаленная папка
Решения для резервирования	Сетевое резервирование, локальное резервирование, настольное резервирование; синхронизация папки общего доступа - макс. количество задач: 8, резервирование конфигурации
Mail Server	Поддерживаемые протоколы Mail Server: POP3, SMTP, IMAP
FTP Server	Управление пропускной способностью, пользовательский диапазон портов для пассивного режима FTP, анонимный FTP, журнал передачи
Web Station	Virtual Host (до 30 веб-сайтов), PHP/MySQL®, поддержка приложений сторонних производителей
Сервер принтера	Макс. число принтеров: 2, протоколы печати: LPR, CIFS, IPP, печать Apple iOS, Google Cloud Print™, Multi Functional Print Server (функции MFP только для ПК с ОС Windows)
Центр журналов	Подключение SSL, ротация журналов: 6 месяцев, 1 год, 2 года, 3 года, уведомление по эл. почте
Приложения iOS/Android™	DS audio, DS cam, DS cloud, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video, DS note
Приложения для Windows Phone®	DS audio, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video

## Дополнительные пакеты

Surveillance Station	Количество IP-камер по умолчанию: 2, Макс. кол-во IP-камер (необходима лицензия): 40 (с двумя бесплатными лицензиями для установки двух IP-камер. Можно приобрести дополнительные лицензии для расширения лицензионной квоты.)
VPN Server	Максимальное количество подключений: 20, способ VPN: PPTP, OpenVPN™
Mail Station	Интерфейс веб-почты для Mail Server, получение почты с нескольких почтовых ящиков POP3, настраиваемый сервер SMTP
Antivirus Essential	Полное сканирование системы, расписание сканирования, настройка белого списка, автоматическое обновление определений вирусов
Cloud Station	Максимальное количество одновременных передач файлов: 512, Сохранение версии, хранящейся в истории, и сохранение удаленного файла
Cloud Sync	Синхронизация данных с общими облачными службами Dropbox, Google Drive, Baidu, Microsoft OneDrive, Box и hubiC
Сервер мультимедиа DLNA®/UPnP®	Совместимость DLNA, поддержка PS3®/Xbox 360®
Download Station	Поддерживаемые протоколы загрузки: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule Максимальное количество текущих задач загрузки: 80
Note Station	Многофункциональная работа с заметками, в том числе создание версий, шифрование, общий доступ, встраивание мультимедиа и добавление вложений
Другие пакеты	Photo Station, Audio Station, iTunes® Server, пакеты сторонних производителей

## Защита окружающей среды и комплект поставки

Защита окружающей среды	Соответствует нормативным требованиям по содержанию опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании
Содержимое упаковки	Основной блок DS2415+, приветственное сообщение, принадлежности, кабель питания переменного тока, кабель LAN RJ-45, 2 шт.
Дополнительные аксессуары	Пульт ДУ, пакет лицензий для камер, устройство расширения (DX1215), модуль ОЗУ 4 ГБ DDR3
Гарантия	3 года

\*Характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения самой актуальной информации см. [www.synology.com](http://www.synology.com)

1. Данные производительности могут изменяться в зависимости от условий.

2. DS2415+ поддерживает одно устройство Synology DX1215, приобретается отдельно.

## SYNOLOGY INC.

Synology полностью использует преимущества передовых технологий для предоставления корпоративным и домашним пользователям надежных и доступных способов для централизации хранения данных, упрощения резервирования данных, обмена и синхронизации файлов между различными платформами и доступа к данным, где бы вы ни находились. Synology стремится предоставить продукты с передовыми функциями и самыми лучшими в классе услугами для клиента.

© Synology Inc., 2014. Все права защищены. Synology и логотип Synology являются товарными знаками Synology Inc. Другие продукты и названия компаний, упоминаемые в данной публикации, являются товарными знаками соответствующих компаний. Synology может изменять характеристики и описание продуктов в любое время без уведомления. Отпечатано в Тайване.

DS2415+-2014-RUS-REV002

### Головной офис

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Тел.: +886 2 2955 1814 Факс: +886 2 2955 1884

#### Китай

Synology Shanghai  
20070, Room 516, No. 638,  
Hengfeng Rd., Zhabei Dist.,  
Shanghai

#### Франция

Synology France SARL  
39 rue Louis Blanc,  
92400 Courbevoie  
France  
Тел.: +33 147 176288

#### Северная и Южная Америка

Synology America Corp.  
13343 NE Bel-Red Road,  
Bellevue, WA 98005  
USA  
Тел.: +1 425 818 1587

#### Великобритания

Synology UK Ltd.  
Unit C, Denbigh West Business Park,  
Third Avenue, Bletchley,  
Milton Keynes, MK1 1DH, UK  
Тел.: +44 1908 366380

#### Германия

Synology GmbH  
Grafenberger Allee 125  
40237 Düsseldorf  
Deutschland  
Тел.: +49 211 9666 9666